



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.1 / 1

RAS FLEX

Scheda Tecnica

Descrizione

RAS FLEX Stucco a base gesso per la rasatura manuale delle fughe tra lastre in cartongesso. Ottima aderenza su intonaco, calcestruzzo e cartongesso all'interno.

Caratteristiche principali

Stucco in polvere riempitivo a base gesso.
Prodotto ottimo per la rasatura delle fughe tra lastre in cartongesso.
Ottima carteggiabilità

COLORE

Bianco

DATI PRINCIPALI

Resa La resa varia in base al supporto, mediamente è di circa 0,5 mq x 1 kg con spessore di 1 mm.
Spessore di applicazione 0-10 mm
Tempo di essiccazione 2 ore.
Il prodotto va applicato ad una temperatura non inferiore a +5° C.
Vita di stoccaggio Mediamente 12 mesi in confezione chiusa al riparo dal gelo, in luogo asciutto.
Imballaggio 5kg - 10 kg – 20 kg

Istruzioni per l'uso

Miscelare **RAS FLEX** al 50% circa con acqua fredda e pulita, attendere 5 minuti dalla miscelazione prima di procedere con l'applicazione.
Stendere uno o più strati di **RAS FLEX** sulle fughe tra lastre in cartongesso con fratazzo inox ed affogarvi rete in fibra di vetro o nastro in carta.
Dopo 8 ore circa sarà possibile carteggiare il supporto per rimuovere lo stucco in eccesso dal piano della superficie trattata.
Procedere con primer specifici per le successive finiture.

Dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it